

# ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ГАЗель NEXT. Бортовая группа



- Современные технические решения
- Гарантия 3 года или 150 000 км, интервал ТО – 20 000 км
- Оцинкованная кабина, гарантия от сквозной коррозии 8 лет
- Низкая стоимость владения и быстрый срок окупаемости
- Кабина на 3 или 7 мест
- Мощный экономичный дизель Cummins, новый бензиновый двигатель Evotech, битопливные модификации с ГБО
- Объем перевозимых грузов до 22 м<sup>3</sup>. Более 150 видов специальной техники

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	A21R22/ A21R23	A21R32/ A21R33	A22R22/ A22R23	A22R32/ A22R33
Количество мест (включая водителя), чел.	3		7	
Полная масса, кг	3500			
Масса снаряженного автомобиля, кг	2040/1930	2290/2180	2200/2090	2320/2210
Нагрузка на ось груженого автомобиля, кг				
переднюю	1325/1225	1415/1320	1385/1275	1610/1505
заднюю	2175/2275	2085/2180	2115/2225	1980/1995
Дорожный просвет, мм	170			
Минимальный радиус поворота, м	5,7	6,5	5,7	6,5
Контрольный расход топлива, л/100 км:				
60 км/ч	8,5 /9,8		8,5/9,8	
80 км/ч	10,3/12,1		10,3/12,1	
Максимальная скорость автомобиля, км/ч	130			
Углы свеса передний/задний, град.	22/16	22/11	22/16	22/15
Максимальный подъем, %	26			
Погрузочная высота, мм	950			
Длина грузового отсека, мм	3090	4168	2339	3090
Ширина грузового отсека, мм	2078			
Высота грузового отсека, мм	1900			

Двигатели	ISF2.8s4129P	ISF2.8s4R148	A274
Тип	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха		Бензиновый, 4-тактный, впрысковый
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное		4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	94x100		96,5x92
Рабочий объем цилиндров, л	2,8		2,69
Степень сжатия	16,5		10
Максимальная мощность, кВт (л. с.)	88,3 (120) при 3600 об/мин	110 (149,6) при 3400 об/мин	78,5 (106,8) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)	270 (27,5) при 1400–3000 об/мин	330 (33,6) при 1180–2600 об/мин	220,5 (22,5) при 2200–2500 об/мин

